

Leistungsmerkmale

- HF 68
- HF 82 / HF 82 Effizient
- HF 90 / HF 90 WD

KNEER - SÜD
FENSTER





Wohnen mit Weitblick

Hersteller:

Kneer GmbH - Fenster und Haustüren - Horst-Kneer-Straße 1 - 72589 Westerheim

SÜD-FENSTERWERK GmbH & Co. Betriebs-KG - Rothenburger Straße 39 - 91625 Schnelldorf

Nach Produktnorm EN 14351-1:

Leistungseigenschaften		1-flg. Fenster mit Unterlicht	2-flg. Fenster	1-flg. Balkontür	Hebe-Schiebe-Tür
					
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Prüfdruck und Rahmendurchbiegung	bis B3	bis B2	bis B3	bis B2
2.	Schlagregendichtheit - Ungeschützt	bis 7A	bis 4A	bis 7A	bis 4A
3.	Luftdurchlässigkeit	3	3	3	3
4.	Wärmedurchgangskoeffizient Uw (W/m²K)	0,71 - 1,5	0,71 - 1,5	0,71 - 1,5	auf Anfrage
5.	Schallschutz	32 - 45 dB	32 - 45 dB	32 - 45 dB	auf Anfrage
6.	Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	Anforderungen erfüllt	Anforderungen erfüllt	Anforderungen erfüllt	Anforderungen erfüllt
7.	Gefährliche Substanzen	keine	keine	keine	keine
12.	Einbruchhemmung	bis RC 2	bis RC 2	bis RC 2	bis RC 2

Die angegebenen Leistungseigenschaften repräsentieren die Produkteigenschaften der geprüften Probekörper. Die Möglichkeit der Kombination von Leistungseigenschaften ist im Einzelfall zu überprüfen. Die angegebenen Werte können konstruktionsabhängig abweichen.

